

## СТАНОК КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ WOODTEC COMPACT MINI 200



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



#### НАЗНАЧЕНИЕ:


Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

На любых предприятиях по производству корпусной мебели.

<b>MINI 200</b>	
Толщина кромочного материала, мм	0,4 – 3
Толщина детали, мин/макс, мм	12 – 45
Размеры обрабатываемой детали, мм	120×80
Скорость подачи, м/мин	8
Мощность двигателей чистовой торцовки (1 шт.), кВт	0,22
Обороты пил, об/мин	12 000
Мощность двигателей фрезерного узла (2 шт.), кВт	2×0,37
Обороты, об/мин	12 000
Общая мощность, кВт	3,7
Питающее напряжение, В	380
Давление сжатого воздуха, бар	6,0
Габаритные размеры, мм	1965×760×1220
Масса, кг	500


#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



##### Клеевой узел

Клеевой бачок 1,5 л. и имеет нижнее расположение относительно клеенаносящего вала.

- Винтовая точная настройка кол-ва клея;
- Аккуратный клеевой шов;
- Не требуется регулировка на толщину материала.



##### Торцовочный агрегат

Два промышленных двигателя (12 000 об/мин), 2 x 0,22 кВт

Две пилы 80 x 22, Z = 20

Пилы перемещаются по одной призматической направляющей, где каждая пила отрезает припуск только с одной стороны. Данная система зарекомендовала себя, как надежная и стабильная, в течение всего срока эксплуатации.

Отличительные особенности:

- простое линейное движение двух пил вверх-вниз;
- простая схема пневматики;
- призматические направляющие, которые в 5-ть раз стабильнее, чем круглые направляющие.



#### Узел фрезерный снятия свесов

Два промышленных двигателя (12 000 об/мин) 2 x 0,37 кВт.  
Мощность двигателей 0,37 кВт позволяет фрезеровать кромку с припуском на сторону 2 мм.

Вертикальные копиры круглые большого диаметра осуществляют плавный заход на деталь и исключают повреждение любой облицованной поверхности.  
Оснащены счетчиками точной настройки на разную толщину кромки.  
Фрезы целиковые 6 ножей 75; Z = 4; R2.



#### Панель управления

Экран дисплея отображает настройки и рабочие параметры: температуру клея, индикацию работы узлов станка.

В случае неисправности на дисплее появляется описание неисправности с указанием агрегата и детали.




#### Настройка на толщину детали

С помощью рукоятки с цифровым счетчиком производится настройка на толщину детали.  
Не требуется дополнительной фиксации.



#### Конвейер

Долговечная и надежная конструкция. Точное перемещение башмаков за счет полукруглой направляющей прошедшей специальную термообработку с помощью цепи.  
Износостойкие башмаки в сочетании с резиновыми прижимными роликами, расположенными в два ряда, обеспечивают точную транспортировку заготовок.



#### Пневмошток

Предназначен для ограничения преждевременной подачи заготовки в зону обработки.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.