

## ОСУШИТЕЛЬ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА WOODTEC I-10/ I-15



Станки марки «WoodТес» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Осушение сжатого воздуха осуществляется путем его охлаждения. Охлаждение воздуха осуществляется в радиаторе воздух/фреон. Фреоновый контур является замкнутым. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает в виде конденсата и выводится из системы.

- Электронное устройство слива конденсата без потерь воздуха;
- Низкий уровень шума;
- Удобная панель управления;
- Не требуется периодическое обслуживание.

Стандартная гарантия на рефрижераторные осушители WoodTec составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования.

	I-10	I-15
Пропускная способность осушителя, м3/мин	1,5	2,0
Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °C	65	65
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар	10	10
Температурный интервал работы, °C	+5 – +42	+5 – +42
Точка росы под давлением, °C	2 – 10	2 – 10
Хладагент	R134a	R134a
Мощность, кВт	0,37	0,52
Параметры электросети	AC 1Ø 220 В 50/60 Гц	AC 1Ø 220 В 50/60 Гц
Подключение	RC3/4"	RC3/4"
Габаритные размеры, мм	480 × 380 × 665	520 × 410 × 725
Масса, кг	36	45

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.