


РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ WOODTEC SR 400 W ECO, SR 600 W ECO



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Шейперный вал.
- ▶ Секционный подающий вал позволяет одновременно подавать заготовки разной толщины.
- ▶ Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке.
- ▶ Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале.
- ▶ Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки.

	SR 400 W ECO	SR 600 W ECO
Размеры обрабатываемой заготовки, мм:		
- ширина, наибольшая	410	610
- толщина, наименьшая	8	8
- толщина наибольшая	180	180
- длина не менее	200	200
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм	5	5
Диаметр ножевого вала, мм	75	75
Количество ножей, шт.	102	150
Скорость подачи заготовки, м /мин	7; 10	7; 10
Частота вращения ножевого вала, об/мин	5500	5100
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт	4	5,5
Габариты, мм	785 × 780 × 1110	790 × 980 × 1130
Масса, кг	330	390



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Шейперный вал

Ножевые пластины расположены по спирали. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, что повышает качество обработанной поверхности.



Рабочий стол

Рабочий стол литой, чугунный, усиленный ребрами жесткости. Базируется на 2-х опорах, и дополнительно фиксируется в нужном положении винтами.




Направляющие стола

Стол перемещается в 4-х направляющих, что исключает его перекос. Жесткая фиксация стола осуществляется с помощью рукояток.



Ролики в столе

В столе расположены 2 ролика, для лучшего скольжения заготовок (особенно при обработке хвойных пород).



Приводные подающие и вытяжные вальцы

Привод подающего и вытяжного вала выполнен через цепную передачу.



Секционный подающий вал

Позволяет одновременно подавать детали различной толщины (перепад до 3мм), что существенно увеличивает производительность.





Подъем, опускание стола

Перемещение стола выполняется при помощи маховика, для исключения случайного изменения размера положение маховика фиксируются винтом.



Аспирационная система

Рейсмус имеет встроенную систему аспирации (вентилятор) и может работать без аспирационной установки, необходимо только присоединить мешок для сборки отходов.



Неприводные ролики сверху станка

Оператору, принимающему заготовку удобно её возвращать оператору на входе, перемещая заготовку по роликам.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.