

СТАНОК ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КРОМОК **WOODTEC Generic EVO**



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.

Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.

Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Скорость подачи с плавной регулировкой 0-10 м/мин.
- ▶ Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры.
- ▶ Два kleenanoсящих вала.
- ▶ Резервуар для клея под kleenanoсящими валами.
- ▶ Регулировка количества наносимого клея.
- ▶ Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала из ПВХ или ABS, с макс сечением 3x45 мм.
- ▶ Прижимные ролики быстросъемные в кол-ве 4 шт.
- ▶ Приводной ролик с плавным изменением скорости подачи.
- ▶ Магазин подачи рулонного кромочного материала D600мм.
- ▶ Счетчик длины кромки.
- ▶ Пульт управления на передней панели станка.
- ▶ Регулятор сжатого воздуха, маслораспылитель.

Generic EVO	
Толщина кромочного материала, мм	0,3-3
Толщина детали (мин/макс), мм	10-45
Скорость подачи, м/мин	0-20
Общая мощность, кВт	2,5
Питающее напряжение, В	220
Давление сжатого воздуха, Bar	6,5
Габаритные размеры, мм	1000 × 725 × 950
Масса, кг	170



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Клеевой узел

Два kleenanoсящих вала обеспечивают наилучшее приклеивание кромки. Один вал наносит клей на деталь, второй вал на кромку.

Идеальный вариант в случае использования рыхлого ДСП.

Кеевой бачок 2 л. имеет нижнее расположение относительно kleenanoсящих валов. Излишки клея стекают в kleевой бачок.

Исключено попадание клея на рабочий стол и агрегаты станка.

Время нагрева клея 15 мин.

Винтовая точная настройка количества клея на каждом валу обеспечивает аккуратный kleевой шов.

Не требуется регулировка на толщину материала.




Направляющий кромочный канал

Не требуется настройка на толщину кромки.

Кромочный канал состоит из четырех роликов.

Производиться регулировка ограничительной планки только на ширину кромочного материала.



Пресс группа

Зона прижима состоит из одного приводного и четырех допрессовочных роликов.

Скорость приводного ролика плавно регулируется 0–10 м/мин.

Допрессовочные ролики быстро снимаются в случае приклеивания кромки на криволинейные детали.



Узел предварительной обрезки кромки из рулона (гильотина)

Управление гильотиной происходит автоматически с помощью концевого выключателя для прямолинейных деталей или счетчика длины кромки для криволинейных деталей.

Достигается минимальный припуск с каждой стороны детали и существенно упрощает работу оператора на станке.



конечник

счетчик длины



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Пульт управления

Пульт управления находится на передней панели станка. Осуществляется:

- ▶ включение и выключение станка;
- ▶ установка температуры клея;
- ▶ находится счетчик длины кромки;
- ▶ регулировка скорости подачи.

Смена режима обработки с криволинейных деталей на прямолинейные, осуществляется с помощью переключателя.



Блок подготовки воздуха

Состоит из регулятора сжатого воздуха, маслораспылитель.

Блок подготовки воздуха обеспечивает стабильную работу всей системы и узлов станка, предохраняет элементы системы от закисания.



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.