

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК WOODTEC «TOP POINT K 2890»



СХЕМА ОБРАБОТКИ



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOP POINT К 2890	
Длина подвижного стола, мм	2800
Ход подвижного стола, мм	2800
Угол наклона пилы	90° (без наклона)
Наибольший диаметр пилы, мм	300
Высота пропила, мм	80
Диаметр подрезного полотна, мм	120
Диаметр шпинделя пилы, мм	30
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм	20
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм	20
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм	1150
Двигатель, кВт	4
Двигатель подрезного устройства, кВт	0.75
Скорость пилы (об/мин)	4000/6000
Скорость подрезного полотна (об/мин)	9000
Общая установленная мощность, кВт	4,75
Габаритные размеры, мм	3000x1100x980
Вес нетто	650 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Станина

Станина станка сварная, имеет жесткую пространственную конструкцию, а также обладает значительной массой, достаточной для обеспечения точности раскроя и долговечности работы станка.

Станина проходит процесс отжига для снятия внутренних напряжений в сварных швах.



Роликовая каретка

Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими действует по принципу «вагонной тележки», обеспечивая, помимо, точности и качества распила, долговечность работы. Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.



Эксцентриковый прижим

Станок дополнительно оснащен эксцентриковым прижимом для надежной фиксации заготовки. Легко позиционируется и крепится на каретке.



Еврозащита

Защитный ЕВРО колпак крепится к расклинивающему ножу, настраивается под толщину распиливаемого материала и обеспечивает оптимальную вытяжку



Линейка для раскроя под углом

Поперечная линейка на форматном столе жестко фиксирована. Для угловых резов станок оснащен специальной линейкой, установленной на каретке. Благодаря этому поперечная линейка всегда сохраняет первоначальные настройки и не требует длительной регулировки для обеспечения точной геометрии раскраиваемых деталей



Пульт управления

Практичный пульт управления позволяет быстро настраивать по высоте основную подрезную пилу. Также пульт оснащен аварийной кнопкой, что в экстренной ситуации просто необходимо для мгновенного выключения станка

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.