

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК WOODTEC 3200 FX



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.

3200 FX	
Длина подвижного стола	3200 мм
Ход подвижного стола	3200 мм
Угол наклона пилы	90°
Наибольший диаметр пилы	350 мм
Высота резки	105 мм
Диаметр подрезного полотна	120 мм
Диаметр шпинделя пилы	30 мм
Диаметр шпинделя подрезного полотна	20 мм
Размеры рабочего стола	1050x650 мм
Высота рабочего стола	855-920 мм
Режущая способность пилы/ограждения	1250 мм
Двигатель (НР)	7.5НР(5.5кВт)
Двигатель подрезного устройства (НР)	1НР(0.75кВт)
Скорость пилы (об/мин)	4000/5600
Скорость подрезного полотна (об/мин)	8000
Диаметр извлекающего устройства	120 мм
Диаметр извлекающего устройства защитного кожуха	80 мм
Вес нетто	900 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Станина

Станина станка сварная, имеет жесткую пространственную конструкцию, а также обладает значительной массой, достаточной для обеспечения точности раскроя и долговечности работы станка.


Станина проходит процесс отжига для снятия внутренних напряжений в сварных швах



Пильный узел

Пильный узел литой, обладает прекрасными виброгасящими свойствами, обеспечивая идеальное качество распила и долговечность подшипников.

Станок оснащен отдельными приводами на основную и подрезную пилы с возможностью смены частоты вращения вала основной пилы.



Роликовая каретка

Роликовая каретка с цилиндрическими направляющими действует по принципу «вагонной тележки», обеспечивая, помимо, точности и качества распила, долговечность работы. Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.



Параллельный упор с механизмом точной настройки

Механизм микрометрической настройки значительно упрощает установку параллельного упора. Регулировочный винт обеспечивает юстировку размера с точностью до миллиметра.



Поперечная линейка

Торцовочный упор изготовлен из толстостенного алюминиевого профиля, что обеспечивает надежность базирования, точность и сохранность установки размеров.



Эксцентриковый прижим

В базовую комплектацию станка входит механический эксцентриковый прижим.



Телескопическое удлинение

Предназначено для увеличения длины базовой линейки.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.