
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ WOODTEC мод. «AirFlow-3150 ECO»



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для удаления сухой стружки и пыли, а также для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при обработке древесины, производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетирании сыпучих материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Станок применяется на мелко- и среднесерийных столярных и мебельных производствах.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	<p style="text-align: center;">ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ</p> <p>Исключают потери тепла в цехе в отличие от традиционной вытяжной вентиляции.</p>
	<p style="text-align: center;">ФИЛЬТРАЦИЯ</p> <p>Очищает воздух фильтром от стружки и пыли с размером до 5 мкм.</p>
	<p style="text-align: center;">ЗАГЛУШКИ</p> <p>Для уборки пола в производственных помещениях стружкоотвод отсоединяется от станка(ов); на входные патрубки ставятся заглушки.</p>
	<p style="text-align: center;">ЛЕГКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ</p> <p>Установки комплектуются платформой с колёсами для удобного перемещения по цеху.</p>

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Мешок фильтровальный и накопительный с самозажимными кольцами;
Съемная заглушка на патрубки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Воздуховоды;
Мешок фильтровальный и накопительный с самозажимными кольцами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AF-3150 ECO
Производительность, м ³ /час	3150
Диаметр воздуховодов, мм	100
Кол-во патрубков воздуховодов, шт	3
Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт л	2/2
Емкость мешков накопителей, м ³	0,34
Мощность электродвигателя, кВт	3,0
Напряжение, В	380
Габаритные размеры, мм	1200x600x550
Транспортные габариты, мм	1390x590x520
Масса, кг	55 (70)