

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК WOODTEC CM 425



СХЕМА ОБРАБОТКИ:



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



НАЗНАЧЕНИЕ

Комбинированный деревообрабатывающий станок – предназначен для комплексной обработки столярных изделий на малых предприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Станок обеспечивает следующие виды обработки:

- ▶ пиление продольное;
- ▶ фугование;
- ▶ рейсмусование с автоподачей;
- ▶ сверление;
- ▶ фрезерование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CM 425	
Наиб. ширина фугования / рейсмусования, мм	250
Мах. толщина снимаемого слоя, мм	3
Толщина при рейсмусовании, мм	6 ÷ 120
Минимальная длина заготовки при рейсмусовании, мм	150
Максимальная толщина пиления, мм.	85
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин	5,6
Максимальный диаметр сверления, мм	13
Частота вращения пильного вала, об/мин	3500
Напряжение, В	Однофазное 220
Мощность, кВт	2,2
Габарит, мм	1130 × 640 × 510
Масса, кг	170



ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.
С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.
Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.