

## ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ WOODTEC HA 1325 C



Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования для деревообработки и производства мебели.



#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование – это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

VA 1325 C	
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм	1300 × 2500
Перемещение шпинделя по оси Z, мм	320
Система смены инструмента	Автоматическая
Тип магазина	Линейный
Количество мест в магазине	8
Тип передачи по оси Z	ШВП
Тип передачи по оси X и Y	Косозубые рейки
Тип рабочего стола	Вакуумный и механический, вакуумный насос 5,5 кВт (160 м³/ч)
Тип электродвигателей перемещения	Шаговые двигатели с энкодерами LeadShine
Скорость рабочего хода, м/мин	0 - 10
Скорость холостого хода, м/мин	0 - 25
Частота вращения шпинделя, об/мин	0 - 18 000
Мощность шпинделя, кВт	9
Тип охлаждения шпинделя	воздушное
Тип цанги	ER32
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм	20
Напряжение, В	380
Частота тока, Гц	50
Общая установленная мощность, кВт	20
Габаритные размеры, мм	3500 × 1500 × 1450
Масса, кг	1650

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



##### Станина

Станина станка выполнена из толстостенных прямоугольных труб, что наряду с большим количеством поперечных балок, обеспечивают отличный уровень жесткости и виброустойчивости.



##### Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости

За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения портала и высокооборотного шпинделя по осям X, Y, Z. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.



#### Высокопрецизионные шариковинтовые пары

За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение портала, суппорта и шпинделя по оси Z при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности.



#### Косозубая рейка по осям X и Y

Перемещения по осям X и Y на станке используется косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без ущерба точности обработок.



#### Вакуумный рабочий стол с «Т»-пазами для механического крепления

Алюминиевый рабочий стол покрытый износостойким пластиком специально разработанным для совместного использования с вакуумным насосом. Такой стол позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет мощной вакуумной станции 5,5 кВт. Также заготовку на стол можно крепить механически при помощи струбцин, для этого стол разделили на 4 зоны с помощью Т-образного профиля. В отличие от многих этот вакуумный насос роторно-пластинчатого принципа, который работает в разы дольше чем все конкуренты.



#### Вакуумный насос роторно-пластинчатого типа

В комплекте со станком поставляется современный вакуумный насос роторно-пластинчатого типа мощностью 5,5 кВт и производительностью 160 м<sup>3</sup>/час каждый.



#### Промышленный электршпиндель 9 квт - 18 000 об/мин «HQP» (Китай)

В основу конструкции шпинделя положены лучшие конструктивные решения ведущего мирового производителя шпинделей - компании HSD (Италия). Высокая частота вращения (18 000 об/мин) и оптимальная мощность (9 кВт) дает возможность осуществлять обработку деталей из древесины, а также ДСП, МДФ, пластика, акрилового стекла и других материалов для изготовления мебели, дверей, рекламной и сувенирной продукции с высоким качеством.

Шпиндель охлаждается воздушно-принудительно, что является современным способом (никаких ведер и баков с водой) за которыми надо следить.



#### Литейный магазин автоматической смены инструмента на 8 позиций

Простая и надежная линейная конструкция магазина режущего инструмента на 8 патронов ISO 30, гарантирует стабильную работу на весь срок службы станка. Станок укомплектован.



#### Шаговые двигатели с энкодерами (сервогибридные двигатели) LEADSHINE

В отличие от шаговых двигателей, сервогибриды обладают более высоким крутящим моментом, соответственно могут производить более быстрые обработки при пиковых нагрузках. Энкодеры, установленные на двигателях позволяют предотвратить ошибки, вывести станок в аварийную остановку в случае критических нагрузок.



#### Автоматический датчик измерения и калибровки длины инструмента

Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола ( $Z = 0$ ) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы.



#### Пульт управления (RICH AUTO B57)

На всех станках с автоматической и полуавтоматической сменой инструмента мы заменили стандартные DSP- пульты Rich auto мод. A11 на B57 которая является специализированной а поэтому более удобной для работы на станках ,где требуется прописывание рабочих инструментов



#### Аспирационный кожух и пылеулавливающий агрегат

В базовом исполнении станок оснащен защитным кожухом, который позволяет подключать пылеулавливающие агрегаты и эффективно удалять пыли и стружки из зоны обработки. Станок укомплектован пылеулавливающим агрегатом, что является несомненным преимуществом по отношению к станкам других производителей.



#### Программное обеспечение «ArtCAM»

С ArtCAM вы можете моделировать и обрабатывать 2D и 3D модели быстро и просто. Это система начального уровня, и поэтому от пользователя требуется минимум знаний об обработке, она идеально подходит для неопытных пользователей. Единый инструментарий этой программы разработан так, чтобы последовательно охватить весь процесс от разработки эскиза до получения законченного изделия или штампа. ArtCAM позволяет делать гравировку, обработку металлов, резьбу по дереву и многое другое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Электрошпиндель HQD, Китай (воздушное охлаждение)	1	9 кВт 18 000 об/мин
2	Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя	1	
3	Шкаф с электрокомпонентами станка	1	
4	Ручной пульт управления станком Rich Auto	1	B57 version
5	Датчик измерения и калибровки инструмента	1	Стационарный, автоматический
6	Вакуумный стол (4 зоны) с «Т-пазами» для возможности механической фиксации деталей струбцами	1	Роторно-пластинчатый вакуумный насос фирмы BECKER 5,5 кВт
7	Шаговые двигатели с энкодерами (Сервогибридные двигатели) LeadShine	4	
8	Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y и Z (комплект)	3	
9	Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект)	2	
10	Шарико-винтовая передача по оси Z	1	
11	Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП (комплект)	1	
12	Набор цанг, фиксация гайкой (комплект)	1	ER32
13	Набор гаечных ключей для обслуживания станка (комплект)	1	
14	Набор патронов для автоматической смены инструментов (комплект)	1	ISO30
15	Струбцина для механического крепления деталей (комплект)	1	
16	Ящик с ЗИП	1	
17	Аспирационный кожух на шпиндель	1	
18	Комплект воздухопроводов	1	
19	Компрессор	1	
20	Пылеулавливающих агрегат	1	3 кВт
21	Программное обеспечение	1	на русском языке
22	Руководство пользователя	1	на русском языке

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?



Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц оборудования «WoodTec».



Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки и производства мебели из одних рук.



Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.



Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.